

МК-5Э

ГОТОВЫЙ К РАБОТЕ КОНДИЦИОНЕР САЛОНА С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ КОМПРЕССОРОМ И ВСТРОЕННЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ



производительность по холоду, кВт ¹⁾	24
расход воздуха испарителей, м ³ /час ²⁾	4000
приточный воздух, м ³ /час	2x600
габаритные размеры (ДхШхВ), мм	2080 x 1815 x 242
адаптация испарителей к радиусу крыши, М	более 10
вес, Кг	160
хладагент	R-134A
управление	релейный пульт
напряжение питания вентиляторов, VDC	24
напряжение пит. преобр. компрессора, VDC	540
потребляемый ток по сети 24VDC, А ³⁾	55
потребляемый ток 540VDC, А ³⁾	12

- 1) для условий окружающей среды +35° и салона транспортного средства 40°С при относительной влажности 50%
- 2) при нулевом сопротивлении потоку
- 3) при напряжении бортовой сети транспортного средства 26/540 VDC

ООО «АРТЭКС ТРАНСХОЛОД»

www.ac-arcon.ru, 398026, Россия, Липецк, Брюллова 77Б, ☎ +7 (4742) 286986, safin@artex48.com